

F A B R I C A Ç Ã O F R A N C E S A



TRACTOVIGNE ALIADO DOS VITICULTORES PENSADO PARA CONSEGUIR A EQUAÇÃO ESTREITEZA E ESTABILIDADE



MODELO TV751



TractoVigne
GUILLET GROUPE



CABINA CAT01
CLIMATIZAÇÃO
AQUECIMENTO

CABINA CAT04
PRESSURIZAÇÃO
CLIMATIZAÇÃO
AQUECIMENTO

O TRACTOVIGNE DECLINA-SE
EM 2 MODELOS DE CABINES,
ADEQUADOS ÀS SUAS
NECESSIDADES

A MARCA TRACTOVIGNE
COMPROMETE-SE AO SEU LADO
E PROPÕE-LHE UMA FERRAMENTA
CONCRETA, ROBUSTA E
ADEQUADA ÀS PARCELAS COM
GRANDE DECLIVE



Com uma potência de 74 cavalos,
1,5 metro de largura, o TV751 possui um
raio de manobra inigualado de
2,75 metros

Com o seu centro de gravidade mais
baixo do seu segmento, o Tractovigne
garante uma estabilidade e uma
segurança reforçadas



TractoVigne
MODÈLE TV751

FICHA TÉCNICA

		TV751-C4	TV751-C1
MOTOR			
Motor		John Deere PowerTech™ EWX 2.9L Modelo 3029HI530	
Norma EU - Emissões de gases de escape	-	ESTÁGIO V	
Potência máxima	kw/ch	55/74	
Número de cilindros	número	3	
Perfuração	mm	106,5	
Curso	mm	110	
Cilindrada	cm ³	2940	
Arrefecimento	tipo	Água glicolada	
Sobrecarga	tipo	Turbo intercooler	
Injeção	tipo	Rampa comum	
Regime nominal	tr/min	2400	
Binário máx. a 1500tr/min	nm	293	
Reserva de binário	%	45	
Depósito de combustível	litros	59	

TRANSMISSÃO		
Transmissão		Transmissão CARRARO
Tipo	-	TV75 12 + 12
Inversor de marcha	tipo	Alavanca mecânica
Gama de velocidades	número	3
Relação de velocidades	número	4
Estágio de velocidade dianteira	km/h	1,84 - 39
Estágio de velocidade traseira	km/h	1,56 - 34
Velocidade máxima	km/h	39
Passagem para 4RM e diferencial	tipo	eletro-hidráulico
Tomada de força traseira (TDF proporcional com o avanço incluída)	número	2 velocidades (540 / 540E)
Embraiagem TDF traseira	tipo	Comando elétrico

TRAVÕES E DIREÇÃO		
Travagem	tipo	Integral nas 4 rodas
Ângulo de manobra	graus	50°
Raio de manobra	mm	2750

SISTEMA HIDRÁULICO E LEVANTAMENTO		
Bomba hidráulica		Bomba dupla 11cc + 22,5cc
Fluxo máx. hidráulico Circuito 01	l/min	26,4
Fluxo máx. hidráulico Circuito 02	l/min	54
Pressão de serviço Circuito 01	bars	180
Pressão de serviço Circuito 02	bars	180
Acoplador efeito duplo FRENTE & TRÁS	número	4
Sistema acoplamento efeito duplo FRENTE & TRÁS	tipo	Acoplador multifunções automático
Acoplador simples efeito FRENTE & TRÁS	número	1
Levantamento traseiro	tipo	Comando mecânico
Capacidade levantamento traseiro	kg	2100
Categoria de levantamento traseiro		CAT 01
Ajuste declive e compensação	tipo	Comando hidráulico proporcional



TractoVigne

MODÈLE TV751

FICHA TÉCNICA

	TV751-C4	TV751-C1
ESTRUTURA DE CABINA		
Cabina CAT04 de acordo com a norma EN 15695 Pressurização / Climatização / Aquecimento	●	
Cabina CAT01 de acordo com a norma EN 15695 Climatização / Aquecimento		●
Assento com suspensão pneumática e amortecimento longitudinal	●	●
Farol de trabalho com LED à frente e atrás	●	●

PNEUMÁTICOS	
Pneumáticos dianteiros standard	200/70 R16
Pneumáticos traseiros standard	250/85 R20
Pneumáticos traseiros - opção 1	300/70 R20
Pneumáticos traseiros - opção 2	340/65 R20
Pneumáticos traseiros - opção 3	250/85 R20 geminados

DIMENSÕES		
Largura de via dianteira standard	mm	850
Largura de via traseira standard	mm	790
Largura total standard	mm	1047
Largura de via dianteira específica	mm	850 - 1043
Largura de via traseira específica (fora geminação)	mm	790 - 1152
Largura total específica	mm	1047 - 1495
Comprimento total	mm	3511 - 3661
Altura total	mm	2400
Distância ao solo central	mm	210
Distância entre eixos	mm	1900

PESO		
Peso vazio (trator de base com estrutura de cabina - depósitos cheios sem condutor)	kg	2740
PTAC	kg	3600
Carga máx. no engate de reboque	kg	1500

● Série



TractoVigne
GUILLET GROUPE

MORADA POSTAL
8, Rue Gutenberg
67190 GRESSWILLER
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr

A ALIANÇA DA
TECNOLOGIA
E DO KNOW-HOW

ROBUSTEZ

EFICÁCIA

POTÊNCIA

QUALIDADE

SERVIÇO

MODELO **TV751**

MOTORIZAÇÃO JOHN DEERE POWER SYSTEMS
55 KW (74CH) - 293 NM - 1500 TR/MIN

DISPOSITIVO DE PÓS-TRATAMENTO NORMAS
EU ESTÁGIO V & EPA FINAL TERÇO 4

ACOPLADORES HIDRÁULICOS AUTOMÁTICOS

CABINA CAT04 DE ACORDO COM A NORMA EN 15695
PRESSURIZADA E CLIMATIZADA



SEM AdBlue®

MORADA POSTAL
8 rue Gutenberg
67190 Gresswiller
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr



TractoVigne
GUILLET GROUPE